



Svítidlo

Lina60

04-000I-30GGM3/840, S



EPD®

Na svítidle Lina60 s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

Technický výkres



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné

Rozměry	1703 mm × 76 mm × 67 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	4090 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	110 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	22.1

Příkon svítidla*	37.2 W
Zapojení svítidla	ON/OFF + 3h nouze
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊥ CE IP 40

*±10 %

Křivka



Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

