



## Svítidlo

# Lina60

04-000I-50GGM3/830, W



EPD®

Na svítidle Lina60 s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

## Technický výkres



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Vestavné             |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Lineární             |
| Barva svítidla | Bílá                 |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L90/B50 50 000 hodin |
| Záruka         | 5 let                |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné    |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry        | 2825 mm × 76 mm × 67 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL               |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Druh optiky                       | Mikroprisma       |
| Světelný tok*                     | 6490 lm           |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon                       | 105 lm/W          |
| MacAdam zdroje                    | 2                 |
| Index podání barev                | 80                |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 21.9              |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Příkon svítidla*  | 62 W              |
| Zapojení svítidla | ON/OFF + 3h nouze |
| Elektrické napětí | 220-240V          |
| Frekvence         | 50/60Hz           |

⊥ CE IP 40

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

