



## Svítidlo

# Lina60

04-000K-10GGD/840, S



EPD®

Na svítidle Lina60 s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

## Technický výkres



|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Typ montáže                       | Vestavné               |
| Typ vyzařování                    | Přímé                  |
| Tvar svítidla                     | Lineární               |
| Barva svítidla                    | Stříbrná               |
| Materiál                          | Hliník                 |
| Životnost                         | L90/B50 50 000 hodin   |
| Záruka                            | 60 měsíců              |
| Popis svítidla                    | Svítidlo vestavné      |
| Rozměry                           | 581 mm × 76 mm × 67 mm |
| Hmotnost                          | 2 kg                   |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL              |
| Druh optiky                       | Opálový difusor        |
| Světelný tok*                     | 1630 lm ± 10 %         |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá    |
| Měrný výkon                       | 131 lm/W               |
| MacAdam zdroje                    | 2                      |
| Index podání barev                | 80                     |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 26.5                   |
| Příkon svítidla                   | 12.4 W ± 10 %          |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné DALI       |
| Elektrické napětí                 | 220-240V               |
| Frekvence                         | 50/60Hz                |



 IP 40

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)