



## Svítidlo

# Lina60

04-200I-30GGTD/840, S




EPD®

Na svítidle Lina60 s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

## Technický výkres



|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Typ montáže   | Přisazené                       |
| Typ vyzařování  | Přímé                           |
| Tvar svítidla   | Lineární                        |
| Barva svítidla  | Stříbrná                        |
| Materiál  | Hliník                          |
| Životnost   | L90/B50 50 000 hodin            |
| Záruka  | 5 let                           |
| Popis svítidla  | Svítidlo přisazené              |
| Rozměry   | 1688 mm × 57 mm × 67 mm         |
| Světelný zdroj  | LED MODUL                       |
| Druh optiky   | Mikroprisma                     |
| Světelný tok  | 4090 lm ± 10 %                  |
| Teplota chromatičnosti  | 4000 K studená bílá             |
| Měrný výkon   | 110 lm/W                        |
| MacAdam zdroje  | 2                               |
| Index podání barev  | 80                              |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20   | 22.1                            |
| Příkon svítidla   | 37.2 W ± 10 %                   |
| Zapojení svítidla   | Stmívatelné DALI nebo tlačítkem |
| Elektrické napětí   | 220-240V                        |
| Frekvence   | 50/60Hz                         |
|  |                                 |

# Křivka



## Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

