



Svítidlo

Lina60

04-200K-80GGTD/840, B



EPD®

Na svítidle Lina60 s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

Technický výkres



Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené

Rozměry	4493 mm × 57 mm × 67 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difusor
-------------	-----------------

Světelný tok*	13090 lm ± 10 %
---------------	-----------------

Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
------------------------	---------------------

Měrný výkon	132 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	2
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H	26.6
Y=8H, ρ=70,50,20	

Příkon svítidla	99.2 W ± 10 %
-----------------	---------------

Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI nebo tlačítkem
-------------------	---------------------------------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

⊕ CE IP 40

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)