



## Svítidlo

# Lina60

04-200K-80GGTD/840, S



EPD®

Na svítidle Lina60 s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

## Technický výkres



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Přisazené            |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Lineární             |
| Barva svítidla | Stříbrná             |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L90/B50 50 000 hodin |
| Záruka         | 5 let                |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené   |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry        | 4493 mm × 57 mm × 67 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL               |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Druh optiky                       | Opálový difusor     |
| Světelný tok*                     | 13090 lm            |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon                       | 132 lm/W            |
| MacAdam zdroje                    | 2                   |
| Index podání barev                | 80                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 26.6                |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Příkon svítidla*  | 99.2 W               |
| Zapojení svítidla | Další druhy stmívání |
| Elektrické napětí | 220-240V             |
| Frekvence         | 50/60Hz              |

⊕ CE IP 40

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)