



## Svítidlo

# Lina60

04-500I-25GGE/840, W



EPD®

Na svítidle Lina60 s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

## Technický výkres



|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Typ montáže                       | Závěsné                  |
| Typ vyzařování                    | Přímé                    |
| Tvar svítidla                     | Lineární                 |
| Barva svítidla                    | Bílá                     |
| Materiál                          | Hliník                   |
| Životnost                         | L90/B50 50 000 hodin     |
| Záruka                            | 60 měsíců                |
| Popis svítidla                    | Svítidlo závěsné         |
| Rozměry                           | 1408 mm × 57 mm × 67 mm  |
| Hmotnost                          | 3.8 kg                   |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                |
| Druh optiky                       | Mikroprisma              |
| Světelný tok*                     | 3410 lm ± 10 %           |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá      |
| Měrný výkon                       | 110 lm/W                 |
| MacAdam zdroje                    | 2                        |
| Index podání barev                | 80                       |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.1                     |
| Příkon svítidla                   | 31 W ± 10 %              |
| Zapojení svítidla                 | Předřadník nestmívatelný |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                 |
| Frekvence                         | 50/60Hz                  |

   IP 40

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)