



Svítidlo

Lina60

04-500I-30GGTD/840, B



EPD®

Na svítidle Lina60 s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

Technický výkres



| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ montáže | Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Barva svítidla | Černá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L90/B50 50 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné |
| Rozměry | 1688 mm × 57 mm × 67 mm |
| Hmotnost | 4,4 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Mikroprisma |
| Světelný tok* | 4090 lm |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 110 lm/W |
| MacAdam zdroje | 2 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.1 |
| Příkon svítidla* | 37.2 W |
| Zapojení svítidla | Další druhy stmívání |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

 **CE IP 40**

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)