



Svítidlo

Lina60

04-500I-40GETD/840, W



EPD®

Na svítidle Lina60 s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.


Technický výkres



| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Typ montáže | Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Barva svítidla | Bílá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L90/B50 50 000 hodin |
| Záruka | 60 měsíců |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné |
| Rozměry | 2249 mm × 57 mm × 67 mm |
| Hmotnost | 6.1 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Mikroprisma |
| Světelný tok | 1890 lm ± 10 % |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 121 lm/W |
| MacAdam zdroje | 2 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.4 |
| Příkon svítidla | 15.6 W ± 10 % |
| Zapojení svítidla | Stmívatelné DALI nebo tlačítkem |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

 **CE** IP 40

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)