



## Svítidlo

# Lina60

04-500I-50GED/840, B



EPD®

Na svítidle Lina60 s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

## Technický výkres



|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Typ montáže    | Závěsné                 |
| Typ vyzařování | Přímé                   |
| Tvar svítidla  | Lineární                |
| Barva svítidla | Černá                   |
| Materiál       | Hliník                  |
| Životnost      | L90/B50 50 000 hodin    |
| Záruka         | 5 let                   |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné        |
| Rozměry        | 2810 mm × 57 mm × 67 mm |
| Hmotnost       | 7.2 kg                  |
| Světelný zdroj | LED MODUL               |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Druh optiky                       | Mikroprisma         |
| Světelný tok*                     | 2370 lm             |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon                       | 122 lm/W            |
| MacAdam zdroje                    | 2                   |
| Index podání barev                | 80                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.4                |
| Příkon svítidla*                  | 19.5 W              |
| Zapojení svítidla                 | DALI                |
| Elektrické napětí                 | 220-240V            |
| Frekvence                         | 50/60Hz             |


 IP 40

\*±10 %

## Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

