



## Svítidlo

# Lina60

04-500K-15GGE/840, W



EPD®

Na svítidle Lina60 s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

## Technický výkres



|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Typ montáže    | Závěsné                |
| Typ vyzařování | Přímé                  |
| Tvar svítidla  | Lineární               |
| Barva svítidla | Bílá                   |
| Materiál       | Hliník                 |
| Životnost      | L90/B50 50 000 hodin   |
| Záruka         | 5 let                  |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné       |
| Rozměry        | 847 mm × 57 mm × 67 mm |
| Hmotnost       | 2.5 kg                 |
| Světelný zdroj | LED MODUL              |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Druh optiky                       | Opálový difusor     |
| Světelný tok*                     | 2450 lm             |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon                       | 132 lm/W            |
| MacAdam zdroje                    | 2                   |
| Index podání barev                | 80                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 26.5                |
| Příkon svítidla*                  | 18.6 W              |
| Zapojení svítidla                 | ON/OFF              |
| Elektrické napětí                 | 220-240V            |
| Frekvence                         | 50/60Hz             |


 IP 40

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)