



Svítidlo

Lina60

04-500K-80GED/840, S



EPD®

Na svítidle Lina60 s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Zabránění dotyku s LED technologií prodlužuje životnost. Svítidlo má kromě výkonu i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

Technický výkres



Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	4493 mm × 57 mm × 67 mm
Hmotnost	11 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	8850 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	149 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	25.2
Příkon svítidla	59.2 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz



 IP 40

Křivka



Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

