



## Svítidlo

# Lina60-S

04S-000K-40GGM/840, B



EPD®

Na svítidle Lina60-S s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Navíc je zabráněno dotyku LED technologie, čímž se prodlužuje životnost. Osvětlovací systém Lina60-S je možné sestavit do nekonečných linií a rozmanitých tvarů. Kromě výkonu má i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

## Technický výkres



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Rozměry	2244 mm × 76 mm × 67 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	6540 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	132 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	26.6
Příkon svítidla*	49.6 W
Zapojení svítidla	ON/OFF + 1h nouze
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 40

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie



**Příslušenství**

**04-00101, B**  
2xkoncovka - kov,  
5pól.svorkovnice,  
přůchodka



**04-00200, N**  
spoj přímý



**04-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu