



Svítidlo

Lina60-S

04S-200F-30GDD/940, W



EPD®

Na svítidle Lina60-S s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Navíc je zabráněno dotyku LED technologie, čímž se prodlužuje životnost. Osvětlovací systém Lina60-S je možné sestavit do nekonečných linií a rozmanitých tvarů. Kromě výkonu má i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

Technický výkres



Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné

Rozměry 561 mm × 57 mm × 67 mm

Světelný zdroj LED MODUL

Druh optiky Reflektor

Světelný tok* 1250 lm ± 10 %

Teplota chromatičnosti 4000 K studená bílá

Měrný výkon 92 lm/W

MacAdam zdroje 3

Index podání barev 90

Vyzařovací úhel 45°

UGR max. X=4H 21.7
Y=8H, ρ=70,50,20

Příkon svítidla 40.8 W ± 10 %

Zapojení svítidla Stmívatelné DALI

Elektrické napětí 220-240V

Frekvence 50/60Hz

  IP 20

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00300, N
lankový závěs 2000mm
-1 ks

00-00301, N
lankový závěs 4000mm
-1 ks

00-00302, N
lankový závěs 6000mm
-1 ks

00-00354, K
Kabel 5x0,75 1000mm

00-00355, K
Kabel 5x0,75 2000mm

00-00356, K
kabel 5x0,75 4000mm

00-00357, K
kabel 5x0,75 6000mm

00-00363, K
kabel 5x1,5 2000mm

00-00364, K
kabel 5x1,5 4000mm

00-00365, K
kabel 5x1,5 6000mm

00-00366, K
kabel 7x0,75 2000mm

00-00367, K
kabel 7x0,75 4000mm

00-00368, K
kabel 7x0,75 6000mm

00-00370, W
kališek stropní
80x80x32mm

00-00501
vodič pro nouzové
osvětlení XX-XXXX-40

00-00600, F
stropní úchyt pro svítidla
132-5xxK, 04-2000x,
05-2000x, 09-

00-20700, B
2 ks úchytu na stěnu
Lipo/Lina

04-00200, N
spoj přímý

04-01200, F
příslušenství k
demontáži el. modulu z
profilu

04-20101, W
2xkoncovka - kov,
5pól.svorkovnice,
přůchodka

04-20103, W
2xkoncovka - plast,
5pól.svorkovnice,
přůchodka

04-20900, F
sada pro vestavbu
závěsného profilu jako
bezrámečková montáž