



## Svítidlo

# Lina60-S

04S-200I-40GEE/830, S



EPD®

Na svítidle Lina60-S s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Navíc je zabráněno dotyku LED technologie, čímž se prodlužuje životnost. Osvětlovací systém Lina60-S je možné sestavit do nekonečných linií a rozmanitých tvarů. Kromě výkonu má i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

## Technický výkres



Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné, Lištové
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové
Rozměry	2244 mm × 57 mm × 67 mm
Hmotnost	6.9 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	1800 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	115 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.2
Příkon svítidla	15.6 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 40

# Křivka



**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie



**Příslušenství**

**00-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks

**00-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks

**00-00302, N**  
lankový závěs 6000mm  
-1 ks

**00-00350, K**  
Kabel 3x0,75 1000mm

**00-00352, K**  
Kabel 3x0,75 2000mm


**00-00358, K**  
Kabel 3x0,75 4000mm

**00-00360, K**  
Kabel 3x0,75 6000mm


**00-00363, K**  
kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, S**  
kalíšek stropní  
80x80x32mm

**00-00501**  
vodič pro nouzové  
osvětlení XX-XXXX-40

**00-00600, F**  
stropní úchyt pro svítidla  
132-5xxK, 04-2000x,  
05-2000x, 09-

**00-20700, S**  
2 ks úchytu na stěnu  
Lipo/Lina

**04-00200, N**  
spoj přímý

**04-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu

**04-20100, S**  
2xkoncovka - kov,  
3pól.svorkovnice,  
průchodka

**04-20102, S**  
2xkoncovka - plast,  
3pól.svorkovnice,  
průchodka

**04-20900, F**  
sada pro vestavbu  
závěsného profilu jako  
bezrámečková montáž

**04-21303, S**  
závěsný modul pro  
lištová svítidla; l =  
1122mm

**04-21307, S**  
závěsný modul pro  
lištová svítidla; l =  
2242mm