



Svítidlo

Lina60-S

04S-200K-30GGM/840, S



EPD®

Na svítidle Lina60-S s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Navíc je zabráněno dotyku LED technologie, čímž se prodlužuje životnost. Osvětlovací systém Lina60-S je možné sestavit do nekonečných linií a rozmanitých tvarů. Kromě výkonu má i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

Technický výkres



| | |
|-----------------------------------|---|
| Typ montáže | Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné, Lištové |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Barva svítidla | Stříbrná |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L90/B50 50 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové |
| Rozměry | 1683 mm × 57 mm × 67 mm |
| Hmotnost | 4.2 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Opálový difusor |
| Světelný tok* | 4910 lm |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 132 lm/W |
| MacAdam zdroje | 2 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 26.6 |
| Příkon svítidla* | 37.2 W |
| Zapojení svítidla | ON/OFF + 1h nouze |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

⊕ CE IP 40

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství


00-00300, N
lanový závěs 2000mm
-1 ks



00-00301, N
lanový závěs 4000mm
-1 ks



00-00302, N
lanový závěs 6000mm
-1 ks



00-00370, S
kalíšek stropní
80x80x32mm



00-00600, F
stropní úchyt pro svítidla
132-5xxK, 04-2000x,
05-2000x, 09-



00-20700, S
2 ks úchytu na stěnu
Lipo/Lina



04-00200, N
spoj přímý



04-01200, F
příslušenství k
demontáži el. modulu z
profilu



04-20101, S
2xkoncovka - kov,
5pól.svorkovnice,
průchodka



04-20103, S
2xkoncovka - plast,
5pól.svorkovnice,
průchodka



04-20900, F
sada pro vestavbu
závěsného profilu jako
bezrámečková montáž



04-21303, S
závěsný modul pro
lištová svítidla; l =
1122mm



04-21307, S
závěsný modul pro
lištová svítidla; l =
2242mm