



## Svítidlo

# Lina60-S


04S-200U-10GGE/930, S



EPD®

Na svítidle Lina60-S s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Navíc je zabráněno dotyku LED technologie, čímž se prodlužuje životnost. Osvětlovací systém Lina60-S je možné sestavit do nekonečných linií a rozmanitých tvarů. Kromě výkonu má i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

## Technický výkres



Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné

Rozměry 561 mm × 57 mm × 67 mm

Světelný zdroj LED MODUL

Druh optiky Reflektor

Světelný tok\* 1650 lm ± 10 %

Teplota chromatičnosti 3000 K teplá bílá

Měrný výkon 83 lm/W

MacAdam zdroje 3

Index podání barev 90

Vyzařovací úhel 27°

UGR max. X=4H 21.8  
Y=8H, ρ=70,50,20

Příkon svítidla 20 W ± 10 %

Zapojení svítidla Předradník nestmívatelný

Elektrické napětí 220-240V

Frekvence 50/60Hz

  IP 20

# Křivka



**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie



**Příslušenství**


**00-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks



**00-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks



**00-00302, N**  
lankový závěs 6000mm  
-1 ks



**00-00350, K**  
Kabel 3x0,75 1000mm



**00-00352, K**  
Kabel 3x0,75 2000mm



**00-00358, K**  
Kabel 3x0,75 4000mm



**00-00360, K**  
Kabel 3x0,75 6000mm



**00-00370, S**  
kališek stropní  
80x80x32mm




**00-00500**  
vodič pro nouzové  
osvětlení XX-XXXX-20



**00-00600, F**  
stropní úchyt pro svítidla  
132-5xxK, 04-2000x,  
05-2000x, 09-



**00-20700, B**  
2 ks úchytu na stěnu  
Lipo/Lina



**04-00200, N**  
spoj přímý



**04-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu



**04-20100, S**  
2xkoncovka - kov,  
3pól.svorkovnice,  
přůchodka



**04-20102, S**  
2xkoncovka - plast,  
3pól.svorkovnice,  
přůchodka



**04-20900, F**  
sada pro vestavbu  
závěsného profilu jako  
bezrámečková montáž