



Svítidlo

Lina60-S


04S-200U-30GDD/940, W



EPD®

Na svítidle Lina60-S s přímým typem vyzařování oceníte systém L-Click, který efektivně uspoří čas i finance. Jak? Modul se jednoduše zacvakne do profilu, odpadá tak náročná část práce při montáži. Navíc je zabráněno dotyku LED technologie, čímž se prodlužuje životnost. Osvětlovací systém Lina60-S je možné sestavit do nekonečných linií a rozmanitých tvarů. Kromě výkonu má i skvělou cenu. Využití najde v obchodních, společenských i veřejných prostorech.

Technický výkres



Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné

Rozměry	561 mm × 57 mm × 67 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Reflektor
-------------	-----------

Světelný tok*	1250 lm ± 10 %
---------------	----------------

Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
------------------------	---------------------

Měrný výkon	92 lm/W
-------------	---------

MacAdam zdroje	3
----------------	---

Index podání barev	90
--------------------	----

Vyzařovací úhel	27°
-----------------	-----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	20.8
-----------------------------------	------

Příkon svítidla	40.8 W ± 10 %
-----------------	---------------


Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
-------------------	------------------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

  IP 20

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství


00-00300, N
lankový závěs 2000mm
-1 ks



00-00301, N
lankový závěs 4000mm
-1 ks



00-00302, N
lankový závěs 6000mm
-1 ks



00-00354, K
Kabel 5x0,75 1000mm



00-00355, K
Kabel 5x0,75 2000mm



00-00356, K
kabel 5x0,75 4000mm



00-00357, K
kabel 5x0,75 6000mm



00-00363, K
kabel 5x1,5 2000mm



00-00364, K
kabel 5x1,5 4000mm



00-00365, K
kabel 5x1,5 6000mm



00-00366, K
kabel 7x0,75 2000mm



00-00367, K
kabel 7x0,75 4000mm



00-00368, K
kabel 7x0,75 6000mm



00-00370, W
kalíšek stropní
80x80x32mm



00-00501
vodič pro nouzové
osvětlení XX-XXXX-40



00-00600, F
stropní úchyt pro svítidla
132-5xxK, 04-2000x,
05-2000x, 09-



00-20700, B
2 ks úchytu na stěnu
Lipo/Lina



04-00200, N
spoj přímý



04-01200, F
příslušenství k
demontáži el. modulu z
profilu



04-20101, W
2xkoncovka - kov,
5pól.svorkovnice,
průchodka



04-20103, W
2xkoncovka - plast,
5pól.svorkovnice,
průchodka



04-20900, F
sada pro vestavbu
závěsného profilu jako
bezrámečková montáž