



Svítidlo

Lina80

05-000I-20GHD/830, S


EPD®

Svítidla Lina80 s praktickým L-click systémem představují elegantní klasiku lineárních svítidel s dobrými světelnými parametry, které v závěsné, přisazené a nástěnné variantě padnou téměř každému prostoru. Osvětlení Lina80 je správné řešení pro obchodní, společenské či kulturní prostory i domácnosti a restaurace. S technologií Tunable White nastavíte teplotu bílé barvy podle denní doby. Svítidlo tak poskytuje optimální světlo, při kterém se lépe zaměříte a soustředíte na práci. Vybírat si můžete taktéž z přímého či přímo-nepřímého typu vyzařování.

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ montáže | Vestavné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Barva svítidla | Stříbrná |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B10 70 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné |
| Rozměry | 1142 mm × 98 mm × 84 mm |
| Hmotnost | 4.4 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Mikroprisma |
| Světelný tok* | 4280 lm |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 98 lm/W |
| MacAdam zdroje | 2 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.1 |
| Příkon svítidla* | 43.8 W |
| Zapojení svítidla | DALI |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |



 IP 40

*±10 %

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)