



## Svítidlo

# Lina80

05-000I-50GGD/840, B


**EPD®**

Svítidla Lina80 s praktickým L-click systémem představují elegantní klasiku lineárních svítidel s dobrými světelnými parametry, které v závěsné, přisazené a nástěnné variantě padnou téměř každému prostoru. Osvětlení Lina80 je správné řešení pro obchodní, společenské či kulturní prostory i domácnosti a restaurace. S technologií Tunable White nastavíte teplotu bílé barvy podle denní doby. Svítidlo tak poskytuje optimální světlo, při kterém se lépe zaměříte a soustředíte na práci. Vybírat si můžete taktéž z přímého či přímo-nepřímého typu vyzařování.

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ montáže                       | Vestavné                |
| Typ vyzařování                    | Přímé                   |
| Tvar svítidla                     | Lineární                |
| Barva svítidla                    | Černá                   |
| Materiál                          | Hliník                  |
| Životnost                         | L90/B50 60 000 hodin    |
| Záruka                            | 5 let                   |
| Popis svítidla                    | Svítidlo vestavné       |
| Rozměry                           | 2825 mm × 98 mm × 84 mm |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL               |
| Druh optiky                       | Mikroprisma             |
| Světelný tok*                     | 6820 lm                 |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá     |
| Měrný výkon                       | 110 lm/W                |
| MacAdam zdroje                    | 2                       |
| Index podání barev                | 80                      |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 20.5                    |
| Příkon svítidla*                  | 62 W                    |
| Zapojení svítidla                 | DALI                    |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                |
| Frekvence                         | 50/60Hz                 |




 IP 40

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)