



## Svítidlo

# Lina80

05-000I-80GETD/830, B


**EPD®**

Svítidla Lina80 s praktickým L-click systémem představují elegantní klasiku lineárních svítidel s dobrými světelnými parametry, které v závěsné, přisazené a nástěnné variantě padnou téměř každému prostoru. Osvětlení Lina80 je správné řešení pro obchodní, společenské či kulturní prostory i domácnosti a restaurace. S technologií Tunable White nastavíte teplotu bílé barvy podle denní doby. Svítidlo tak poskytuje optimální světlo, při kterém se lépe zaměříte a soustředíte na práci. Vybírat si můžete taktéž z přímého či přímo-nepřímého typu vyzařování.

Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 60 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Rozměry	4508 mm × 98 mm × 84 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	3610 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	116 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	16.6
Příkon svítidla*	31.2 W
Zapojení svítidla	Další druhy stmívání
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz



\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)