



## Svítidlo

# Lina80

05-000I-80GGTD/830, S



EPD®

Svítidla Lina80 s praktickým L-click systémem představují elegantní klasiku lineárních svítidel s dobrými světelnými parametry, které v závěsné, přisazené a nástěnné variantě padnou téměř každému prostoru. Osvětlení Lina80 je správné řešení pro obchodní, společenské či kulturní prostory i domácnosti a restaurace. S technologií Tunable White nastavíte teplotu bílé barvy podle denní doby. Svítidlo tak poskytuje optimální světlo, při kterém se lépe zaměříte a soustředíte na práci. Vybírat si můžete taktéž z přímého či přímo-nepřímého typu vyzařování.

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Typ montáže                       | Vestavné                        |
| Typ vyzařování                    | Přímé                           |
| Tvar svítidla                     | Lineární                        |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                        |
| Materiál                          | Hliník                          |
| Životnost                         | L90/B50 60 000 hodin            |
| Záruka                            | 60 měsíců                       |
| Popis svítidla                    | Svítidlo vestavné               |
| Rozměry                           | 4508 mm × 98 mm × 84 mm         |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                       |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                     |
| Světelný tok*                     | 10390 lm ± 10 %                 |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá               |
| Měrný výkon                       | 105 lm/W                        |
| MacAdam zdroje                    | 2                               |
| Index podání barev                | 80                              |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 20.3                            |
| Příkon svítidla                   | 99.2 W ± 10 %                   |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné DALI nebo tlačítkem |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                        |
| Frekvence                         | 50/60Hz                         |

 **CE** IP 40

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)