



## Svítidlo

# Lina80

05-200I-30GHE/840, B



EPD®

Svítidla Lina80 s praktickým L-click systémem představují elegantní klasiku lineárních svítidel s dobrými světelnými parametry, které v závěsné, přisazené a nástěnné variantě padnou téměř každému prostoru. Osvětlení Lina80 je správné řešení pro obchodní, společenské či kulturní prostory i domácnosti a restaurace. S technologií Tunable White nastavíte teplotu bílé barvy podle denní doby. Svítidlo tak poskytuje optimální světlo, při kterém se lépe zaměříte a soustředíte na práci. Vybírat si můžete taktéž z přímého či přímo-nepřímého typu vyzařování.

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené                |
| Typ vyzařování                    | Přímé                    |
| Tvar svítidla                     | Lineární                 |
| Barva svítidla                    | Černá                    |
| Materiál                          | Hliník                   |
| Životnost                         | L80/B10 70 000 hodin     |
| Záruka                            | 60 měsíců                |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené       |
| Rozměry                           | 1683 mm × 80 mm × 93 mm  |
| Hmotnost                          | 6 kg                     |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                |
| Druh optiky                       | Mikroprisma              |
| Světelný tok*                     | 6740 lm ± 10 %           |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá      |
| Měrný výkon                       | 103 lm/W                 |
| MacAdam zdroje                    | 2                        |
| Index podání barev                | 80                       |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.2                     |
| Příkon svítidla                   | 65.7 W ± 10 %            |
| Zapojení svítidla                 | Předřadník nestmívatelný |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                 |
| Frekvence                         | 50/60Hz                  |



 IP 40

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)