



## Svítidlo

# Lina80

05-200K-15GED/840, S



EPD®

Svítidla Lina80 s praktickým L-click systémem představují elegantní klasiku lineárních svítidel s dobrými světelnými parametry, které v závěsné, přisazené a nástěnné variantě padnou téměř každému prostoru. Osvětlení Lina80 je správné řešení pro obchodní, společenské či kulturní prostory i domácnosti a restaurace. S technologií Tunable White nastavíte teplotu bílé barvy podle denní doby. Svítidlo tak poskytuje optimální světlo, při kterém se lépe zaměříte a soustředíte na práci. Vybírat si můžete taktéž z přímého či přímo-nepřímého typu vyzařování.

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené              |
| Typ vyzařování                    | Přímé                  |
| Tvar svítidla                     | Lineární               |
| Barva svítidla                    | Stříbrná               |
| Materiál                          | Hliník                 |
| Životnost                         | L90/B50 60 000 hodin   |
| Záruka                            | 5 let                  |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené     |
| Rozměry                           | 847 mm × 80 mm × 93 mm |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL              |
| Druh optiky                       | Opálový difusor        |
| Světelný tok*                     | 1600 lm                |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá    |
| Měrný výkon                       | 144 lm/W               |
| MacAdam zdroje                    | 2                      |
| Index podání barev                | 80                     |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 23.5                   |
| Příkon svítidla*                  | 11.1 W                 |
| Zapojení svítidla                 | DALI                   |
| Elektrické napětí                 | 220-240V               |
| Frekvence                         | 50/60Hz                |



 IP 40

\*±10 %

**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

