



## Svítidlo

# Lina80

05-200K-20GGM/830, B


**EPD®**

Svítidla Lina80 s praktickým L-click systémem představují elegantní klasiku lineárních svítidel s dobrými světelnými parametry, které v závěsné, přisazené a nástěnné variantě padnou téměř každému prostoru. Osvětlení Lina80 je správné řešení pro obchodní, společenské či kulturní prostory i domácnosti a restaurace. S technologií Tunable White nastavíte teplotu bílé barvy podle denní doby. Svítidlo tak poskytuje optimální světlo, při kterém se lépe zaměříte a soustředíte na práci. Vybírat si můžete taktéž z přímého či přímo-nepřímého typu vyzařování.

## Technický výkres



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typ montáže                       | Přisazené  |
| Typ vyzařování                    | Přímé  |
| Tvar svítidla                     | Lineární   |
| Barva svítidla                    | Černá  |
| Materiál                          | Hliník   |
| Životnost                         | L90/B50 60 000 hodin                             |
| Záruka                            | 60 měsíců  |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené                               |
| Rozměry                           | 1127 mm × 80 mm × 93 mm                          |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL  |
| Druh optiky                       | Opálový difusor                                  |
| Světelný tok*                     | 3110 lm ± 10 %                                   |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                                |
| Měrný výkon                       | 125 lm/W   |
| MacAdam zdroje                    | 2  |
| Index podání barev                | 80   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 24.9   |
| Příkon svítidla                   | 24.8 W ± 10 %                                    |
| Zapojení svítidla                 | Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí |
| Elektrické napětí                 | 220-240V   |
| Frekvence                         | 50/60Hz  |



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)