



## Svítidlo

# Lina80

05-200K-40GEE/830, W



EPD®

Svítidla Lina80 s praktickým L-click systémem představují elegantní klasiku lineárních svítidel s dobrými světelnými parametry, které v závěsné, přisazené a nástěnné variantě padnou téměř každému prostoru. Osvětlení Lina80 je správné řešení pro obchodní, společenské či kulturní prostory i domácnosti a restaurace. S technologií Tunable White nastavíte teplotu bílé barvy podle denní doby. Svítidlo tak poskytuje optimální světlo, při kterém se lépe zaměříte a soustředíte na práci. Vybírat si můžete taktéž z přímého či přímo-nepřímého typu vyzařování.

Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 60 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Rozměry	2244 mm × 80 mm × 93 mm
Hmotnost	7.8 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	4060 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	137 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	23.4
Příkon svítidla*	29.6 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz




 IP 40

\*±10 %

**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

