



Svítidlo

Lina80


05-230M-25GEE/840, B



EPD®

Svítidla Lina80 s praktickým L-click systémem představují elegantní klasiku lineárních svítidel s dobrými světelnými parametry, které v závěsné, přisazené a nástěnné variantě padnou téměř každému prostoru. Osvětlení Lina80 je správné řešení pro obchodní, společenské či kulturní prostory i domácnosti a restaurace. S technologií Tunable White nastavíte teplotu bílé barvy podle denní doby. Svítidlo tak poskytuje optimální světlo, při kterém se lépe zaměříte a soustředíte na práci. Vybírat si můžete taktéž z přímého či přímo-nepřímého typu vyzařování.

Technický výkres




Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Popis zboží	mřížka matná
Rozměry	1408 mm × 80 mm × 93 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Matná parabolická hliníková mřížka
Světelný tok*	3640 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	119 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	16.3
Příkon svítidla*	30.7 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


 IP 20

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)