



## Svítidlo

# Lina80

05-500B-20GHE/840, W


**EPD®**

Svítidla Lina80 s praktickým L-click systémem představují elegantní klasiku lineárních svítidel s dobrými světelnými parametry, které v závěsné, přisazené a nástěnné variantě padnou téměř každému prostoru. Osvětlení Lina80 je správné řešení pro obchodní, společenské či kulturní prostory i domácnosti a restaurace. S technologií Tunable White nastavíte teplotu bílé barvy podle denní doby. Svítidlo tak poskytuje optimální světlo, při kterém se lépe zaměříte a soustředíte na práci. Vybírat si můžete taktéž z přímého či přímo-nepřímého typu vyzařování.

## Technický výkres



Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	1127 mm × 80 mm × 93 mm
Hmotnost	5.7 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	MP LOW UGR
Světelný tok*	3370 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	108 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.8
Příkon svítidla*	31.3 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz



 IP 40

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)