



## Svítidlo

# Lina80

05-500K-40GED/830, W



EPD®

Svítidla Lina80 s praktickým L-click systémem představují elegantní klasiku lineárních svítidel s dobrými světelnými parametry, které v závěsné, přisazené a nástěnné variantě padnou téměř každému prostoru. Osvětlení Lina80 je správné řešení pro obchodní, společenské či kulturní prostory i domácnosti a restaurace. S technologií Tunable White nastavíte teplotu bílé barvy podle denní doby. Svítidlo tak poskytuje optimální světlo, při kterém se lépe zaměříte a soustředíte na práci. Vybírat si můžete taktéž z přímého či přímo-nepřímého typu vyzařování.

## Technický výkres



|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Typ montáže                       | Závěsné                 |
| Typ vyzařování                    | Přímé                   |
| Tvar svítidla                     | Lineární                |
| Barva svítidla                    | Bílá                    |
| Materiál                          | Hliník                  |
| Životnost                         | L90/B50 60 000 hodin    |
| Záruka                            | 60 měsíců               |
| Popis svítidla                    | Svítidlo závěsné        |
| Rozměry                           | 2249 mm × 80 mm × 93 mm |
| Hmotnost                          | 8 kg                    |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL               |
| Druh optiky                       | Opálový difusor         |
| Světelný tok*                     | 4060 lm ± 10 %          |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá       |
| Měrný výkon                       | 137 lm/W                |
| MacAdam zdroje                    | 2                       |
| Index podání barev                | 80                      |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 23.4                    |
| Příkon svítidla                   | 29.6 W ± 10 %           |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné DALI        |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                |
| Frekvence                         | 50/60Hz                 |

   IP 40

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)