



Svítidlo

Lina80-S

05S-000I-30GHE/840, S



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

Technický výkres



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B10 70 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné

Rozměry	1683 mm × 98 mm × 84 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	6740 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	103 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	22.2

Příkon svítidla	65.7 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 40

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00100, S
2xkoncovka - kov,
3pól.svorkovnice,
průchodka; Lipo80



00-00200, N
spoj přímý



00-00500
vodič pro nouzové
osvětlení XX-
XXXX-20



00-01200, F
příslušenství k
demontáži el. modulu z
profilu