



## Svítidlo

# Lina80-S

05S-000I-35GHE/830, S



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B10 70 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Rozměry	1964 mm × 98 mm × 84 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	7490 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	98 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	22.1
Příkon svítidla*	76.7 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 40

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00100, S**  
2xkoncovka - kov,  
3pól.svorkovnice,  
průchodka; Lipo80



**00-00200, N**  
spoj přímý



**00-00500**  
vodič pro nouzové  
osvětlení XX-  
XXXX-20



**00-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu