



## Svítidlo

# Lina80-S

05S-000I-60GGM/840, B



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typ montáže                       | Vestavné   |
| Typ vyzařování                    | Přímé  |
| Tvar svítidla                     | Lineární   |
| Barva svítidla                    | Černá  |
| Materiál                          | Hliník   |
| Životnost                         | L90/B50 60 000 hodin                             |
| Záruka                            | 60 měsíců  |
| Popis svítidla                    | Svítidlo vestavné                                |
| Rozměry                           | 3366 mm × 98 mm × 84 mm                          |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL  |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                                      |
| Světelný tok*                     | 8180 lm ± 10 %                                   |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá                              |
| Měrný výkon                       | 110 lm/W   |
| MacAdam zdroje                    | 2  |
| Index podání barev                | 80   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 20.5   |
| Příkon svítidla                   | 74.4 W ± 10 %                                    |
| Zapojení svítidla                 | Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí |
| Elektrické napětí                 | 220-240V   |
| Frekvence                         | 50/60Hz  |

⊕ CE IP 40

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00101, B**  
2xkoncovka - kov,  
5pól.svorkovnice,  
průchodka; Lipo80



**00-00200, N**  
spoj přímý



**00-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu