



## Svítidlo

# Lina80-S

05S-000I-80GHTD/830, B



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B10 70 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné

Rozměry	4488 mm × 98 mm × 84 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Mikroprisma
-------------	-------------

Světelný tok*	17130 lm
---------------	----------

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
------------------------	-------------------

Měrný výkon	98 lm/W
-------------	---------

MacAdam zdroje	2
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	22.1
----------------------------------------	------

Příkon svítidla*	175.2 W
------------------	---------

Zapojení svítidla	Další druhy stmívání
-------------------	----------------------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

⊕ CE IP 40

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00101, B**  
2xkoncovka - kov,  
5pól.svorkovnice,  
průchodka; Lipo80



**00-00200, N**  
spoj přímý



**00-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu