



## Svítidlo

# Lina80-S

05S-000K-35GETD/840, B



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Vestavné             |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Lineární             |
| Barva svítidla | Černá                |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L90/B50 60 000 hodin |
| Záruka         | 5 let                |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné    |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry        | 1964 mm × 98 mm × 84 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL               |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Druh optiky | Opálový difusor |
|-------------|-----------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Světelný tok* | 3740 lm |
|---------------|---------|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
|------------------------|---------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 144 lm/W |
|-------------|----------|

|                |   |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 2 |
|----------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| UGR max. X=4H         | 23.6 |
| Y=8H, $\rho=70,50,20$ |      |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Příkon svítidla* | 25.9 W |
|------------------|--------|

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Zapojení svítidla | Další druhy stmívání |
|-------------------|----------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

⊕ CE IP 40

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00101, B**  
2xkoncovka - kov,  
5pól.svorkovnice,  
přůchodka; Lipo80



**00-00200, N**  
spoj přímý



**00-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu