



## Svítidlo

# Lina80-S

05S-000K-35GHD/830, S



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Vestavné             |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Lineární             |
| Barva svítidla | Stříbrná             |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L80/B10 70 000 hodin |
| Záruka         | 60 měsíců            |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné    |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry        | 1964 mm × 98 mm × 84 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL               |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Druh optiky | Opálový difusor |
|-------------|-----------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| Světelný tok* | 8930 lm ± 10 % |
|---------------|----------------|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
|------------------------|-------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 116 lm/W |
|-------------|----------|

|                |   |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 2 |
|----------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| UGR max. X=4H         | 26.6 |
| Y=8H, $\rho=70,50,20$ |      |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Příkon svítidla | 76.7 W ± 10 % |
|-----------------|---------------|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Zapojení svítidla | Stmívatelné DALI |
|-------------------|------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

⊕ CE IP 40

**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie



## Příslušenství



**00-00101, S**  
2xkoncovka - kov,  
5pól.svorkovnice,  
průchodka; Lipo80



**00-00200, N**  
spoj přímý



**00-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu