



Svítidlo

Lina80-S

05S-000K-50GGE/830, S



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

Technický výkres



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 60 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné
Rozměry	2805 mm × 98 mm × 84 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	7790 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	126 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	24.9
Příkon svítidla*	62 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 40

*±10 %

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00100, S
2xkoncovka - kov,
3pól.svorkovnice,
průchodka; Lipo80



00-00200, N
spoj přímý



00-00500
vodič pro nouzové
osvětlení XX-
XXXX-20



00-01200, F
příslušenství k
demontáži el. modulu z
profilu