



## Svítidlo

# Lina80-S


05S-020K-20GGTD/830, B



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Rohové
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné

Rozměry	622 mm × 622 mm × 84 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	3110 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	125 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	27

Příkon svítidla*	24.8 W
Zapojení svítidla	Další druhy stmívání
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊥ CE IP 40

\*±10 %

## Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

