



Svítidlo

Lina80-S


05S-200B-20GGM3/830, B



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

Technický výkres



Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné, Lištové
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	2 roky
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové
Rozměry	1122 mm × 80 mm × 93 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	MP PRO UGR
Světelný tok*	2650 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	122 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.9
Příkon svítidla*	21.8 W
Zapojení svítidla	ON/OFF + 3h nouze
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE IP 40**

*±10 %

Křivka



Ke stažení

Montážní návod



Fotografie



Příslušenství

00-00200, N
 spoj přímý

00-00300, N
 lankový závěs 2000mm
 -1 ks

00-00301, N
 lankový závěs 4000mm
 -1 ks

00-00302, N
 lankový závěs 6000mm
 -1 ks

00-00363, K
 kabel 5x1,5 2000mm

00-00364, K
 kabel 5x1,5 4000mm

00-00365, K
 kabel 5x1,5 6000mm

00-00370, B
 kalíšek stropní
 80x80x32mm

00-00600, F
 stropní úchyt pro svítidla
 132-5xxK, 04-2000x,
 05-2000x, 09-

00-01200, F
 příslušenství k
 demontáži el. modulu z
 profilu

00-20101, B
 2xkoncovka - kov,
 5pól.svorkovnice,
 průchodka;
 Lipo80/Lina80

00-20103, B
 2xkoncovka - plast,
 5pól.svorkovnice,
 průchodka; Lipo80/Lina

00-20700, B
 2 ks úchytu na stěnu
 Lipo/Lina

00-20900, F
 sada pro vestavbu
 závěsného profilu jako
 bezrámečková montáž

00-21300, B
 Lipo80-S, Lina80-S -
 modul pro lištová
 svítidla; l =1122mm

00-21301, B
 Lipo80-S, Lina80-S -
 modul pro lištová
 svítidla; l =2242mm

00-51300, B
 sada pro zavěšení do 3f
 lišty, pro nestmívatelná
 svítidla

00-51301, B
 sada pro zavěšení do 3f
 lišty, pro stmívatelná
 svítidla