



Svítidlo

Lina80-S

05S-200B-25GHD/830, S




Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

| | |
|-------------|------------------------------|
| Typ montáže | Přisazené, Nástěnné, Závěsné |
|-------------|------------------------------|

| | |
|----------------|-------|
| Typ vyzařování | Přímé |
|----------------|-------|

| | |
|---------------|----------|
| Tvar svítidla | Lineární |
|---------------|----------|

| | |
|----------------|----------|
| Barva svítidla | Stříbrná |
|----------------|----------|

| | |
|----------|--------|
| Materiál | Hliník |
|----------|--------|

| | |
|-----------|----------------------|
| Životnost | L90/B50 50 000 hodin |
|-----------|----------------------|

| | |
|--------|-------|
| Záruka | 5 let |
|--------|-------|

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné |
|----------------|-------------------------------------|

| | |
|---------|-------------------------|
| Rozměry | 1403 mm × 80 mm × 93 mm |
|---------|-------------------------|

| | |
|----------------|-----------|
| Světelný zdroj | LED MODUL |
|----------------|-----------|

| | |
|-------------|------------|
| Druh optiky | MP LOW UGR |
|-------------|------------|

| | |
|---------------|---------|
| Světelný tok* | 3970 lm |
|---------------|---------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
|------------------------|-------------------|

| | |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 116 lm/W |
|-------------|----------|

| | |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 2 |
|----------------|---|

| | |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

| | |
|-----------------------------------|------|
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.6 |
|-----------------------------------|------|

| | |
|------------------|--------|
| Příkon svítidla* | 34.2 W |
|------------------|--------|

| | |
|-------------------|------|
| Zapojení svítidla | DALI |
|-------------------|------|

| | |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

| | |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|



*±10 %

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)