



## Svítidlo

# Lina80-S


05S-200B-30GGE/830, S



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres



Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné, Lištové
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové
Rozměry	1683 mm × 80 mm × 93 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	MP PRO UGR
Světelný tok*	3970 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	127 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.9
Příkon svítidla*	31.2 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE IP 40**

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00200, N**  
 spoj přímý

**00-00300, N**  
 lankový závěs 2000mm  
 -1 ks

**00-00301, N**  
 lankový závěs 4000mm  
 -1 ks

**00-00302, N**  
 lankový závěs 6000mm  
 -1 ks

**00-00350, K**  
 Kabel 3x0,75 1000mm


**00-00352, K**  
 Kabel 3x0,75 2000mm

**00-00358, K**  
 Kabel 3x0,75 4000mm

**00-00360, K**  
 Kabel 3x0,75 6000mm

**00-00363, K**  
 kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, S**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**00-00500**  
 vodič pro nouzové  
 osvětlení XX-XXXX-20

**00-00600, F**  
 stropní úchyt pro svítidla  
 132-5xxK, 04-2000x,  
 05-2000x, 09-

**00-01200, F**  
 příslušenství k  
 demontáži el. modulu z  
 profilu

**00-20100, S**  
 2xkoncovka - kov,  
 3pól.svorkovnice,  
 průchodka;  
 Lipo80/Lina80

**00-20102, S**  
 2xkoncovka - plast,  
 3pól.svorkovnice,  
 průchodka; Lipo80/Lina

**00-20700, S**  
 2 ks úchytu na stěnu  
 Lipo/Lina

**00-20900, F**  
 sada pro vestavbu  
 závěsného profilu jako  
 bezrámečková montáž

**00-21300, S**  
 Lipo80-S, Lina80-S -  
 modul pro lištová  
 svítidla; l=1122mm

**00-21301, S**  
 Lipo80-S, Lina80-S -  
 modul pro lištová  
 svítidla; l=2242mm

**00-51300, S**  
 sada pro zavěšení do 3f  
 lišty, pro nestmívatelná  
 svítidla

**00-51301, S**  
 sada pro zavěšení do 3f  
 lišty, pro stmívatelná  
 svítidla