



Svítidlo

Lina80-S

05S-200B-30GHD/830, B



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

Typ montáže Přisazené, Nástěnné, Závěsné

Typ vyzařování Přímé

Tvar svítidla Lineární

Barva svítidla Černá

Materiál Hliník

Životnost L90/B50 50 000 hodin

Záruka 5 let

Popis svítidla Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné

Rozměry 1683 mm × 80 mm × 93 mm

Světelný zdroj LED MODUL

Druh optiky MP LOW UGR

Světelný tok* 4770 lm

Teplota chromatičnosti 3000 K teplá bílá

Měrný výkon 116 lm/W

MacAdam zdroje 2

Index podání barev 80

UGR max. X=4H 18.6
Y=8H, ρ=70,50,20

Příkon svítidla* 41 W

Zapojení svítidla DALI

Elektrické napětí 220-240V

Frekvence 50/60Hz

⊥ CE IP 40

*±10 %

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)