



## Svítidlo

# Lina80-S

05S-200B-35GHD/830, S




Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

Typ montáže	Přisazené, Nástěnné, Závěsné
-------------	------------------------------

Typ vyzařování	Přímé
----------------	-------

Tvar svítidla	Lineární
---------------	----------

Barva svítidla	Stříbrná
----------------	----------

Materiál	Hliník
----------	--------

Životnost	L90/B50 50 000 hodin
-----------	----------------------

Záruka	5 let
--------	-------

Popis svítidla	Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné
----------------	-------------------------------------

Rozměry	1964 mm × 80 mm × 93 mm
---------	-------------------------

Světelný zdroj	LED MODUL
----------------	-----------

Druh optiky	MP LOW UGR
-------------	------------

Světelný tok*	5560 lm
---------------	---------

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
------------------------	-------------------

Měrný výkon	116 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	2
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.6
-----------------------------------	------

Příkon svítidla*	48 W
------------------	------

Zapojení svítidla	DALI
-------------------	------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

  IP 40

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)