



## Svítidlo

# Lina80-S

05S-200B-35GHD/830, W




Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Typ montáže | Přisazené, Nástěnné, Závěsné |
|-------------|------------------------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Typ vyzařování | Přímé |
|----------------|-------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Tvar svítidla | Lineární |
|---------------|----------|

|                |      |
|----------------|------|
| Barva svítidla | Bílá |
|----------------|------|

|          |        |
|----------|--------|
| Materiál | Hliník |
|----------|--------|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Životnost | L90/B50 50 000 hodin |
|-----------|----------------------|

|        |       |
|--------|-------|
| Záruka | 5 let |
|--------|-------|

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné |
|----------------|-------------------------------------|

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Rozměry | 1964 mm × 80 mm × 93 mm |
|---------|-------------------------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Světelný zdroj | LED MODUL |
|----------------|-----------|

|             |            |
|-------------|------------|
| Druh optiky | MP LOW UGR |
|-------------|------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Světelný tok* | 5560 lm |
|---------------|---------|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
|------------------------|-------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 116 lm/W |
|-------------|----------|

|                |   |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 2 |
|----------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.6 |
|-----------------------------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Příkon svítidla* | 48 W |
|------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Zapojení svítidla | DALI |
|-------------------|------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

 **IP 40**

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)