



Svítidlo

Lina80-S

05S-200I-15GGD/830, B



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvitají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

Technický výkres



Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné, Lištové
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 60 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové
Rozměry	842 mm × 80 mm × 93 mm
Hmotnost	3.5 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	1950 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	105 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	20.3
Příkon svítidla	18.6 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 40

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00200, N
spoj přímý

00-00300, N
lankový závěs 2000mm
-1 ks

00-00301, N
lankový závěs 4000mm
-1 ks

00-00302, N
lankový závěs 6000mm
-1 ks

00-00354, K
Kabel 5x0,75 1000mm

00-00355, K
Kabel 5x0,75 2000mm

00-00356, K
kabel 5x0,75 4000mm

00-00357, K
kabel 5x0,75 6000mm

00-00363, K
kabel 5x1,5 2000mm

00-00364, K
kabel 5x1,5 4000mm

00-00365, K
kabel 5x1,5 6000mm

00-00366, K
kabel 7x0,75 2000mm

00-00367, K
kabel 7x0,75 4000mm

00-00368, K
kabel 7x0,75 6000mm

00-00370, B
kališek stropní
80x80x32mm

00-00600, F
stropní úchyt pro svítidla
132-5xxK, 04-2000x,
05-2000x, 09-

00-01200, F
příslušenství k
demontáži el. modulu z
profilu

00-20101, B
2xkoncovka - kov,
5pól.svorkovnice,
průchodka;
Lipo80/Lina80

00-20103, B
2xkoncovka - plast,
5pól.svorkovnice,
průchodka; Lipo80/Lina

00-20700, B
2 ks úchytu na stěnu
Lipo/Lina

00-20900, F
sada pro vestavbu
závěsného profilu jako
bezrámečková montáž

00-21300, B
Lipo80-S, Lina80-S -
modul pro lištová
svítidla; l=1122mm

00-21301, B
Lipo80-S, Lina80-S -
modul pro lištová
svítidla; l=2242mm

00-51300, B
sada pro zavěšení do 3f
lišty, pro nestmívatelná
svítidla

00-51301, B
sada pro zavěšení do 3f
lišty, pro stmívatelná
svítidla