



## Svítidlo

# Lina80-S

05S-200K-25GGE/840, S



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres



Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné, Lištové
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 60 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové
Rozměry	1403 mm × 80 mm × 93 mm
Hmotnost	5.1 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	4090 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	132 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	25
Příkon svítidla	31 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 40

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00200, N**  
spoj přímý

**00-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks

**00-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks

**00-00302, N**  
lankový závěs 6000mm  
-1 ks

**00-00350, K**  
Kabel 3x0,75 1000mm

**00-00352, K**  
Kabel 3x0,75 2000mm

**00-00358, K**  
Kabel 3x0,75 4000mm

**00-00360, K**  
Kabel 3x0,75 6000mm

**00-00363, K**  
kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
kabel 5x1,5 6000mm

**00-00370, S**  
kališek stropní  
80x80x32mm

**00-00501**  
vodič pro nouzové  
osvětlení XX-XXXX-40

**00-00600, F**  
stropní úchyt pro svítidla  
132-5xxK, 04-2000x,  
05-2000x, 09-

**00-01200, F**  
příslušenství k  
demonžaci el. modulu z  
profilu

**00-20100, S**  
2xkoncovka - kov,  
3pól.svorkovnice,  
průchodka;  
Lipo80/Lina80

**00-20102, S**  
2xkoncovka - plast,  
3pól.svorkovnice,  
průchodka; Lipo80/Lina

**00-20700, S**  
2 ks úchytu na stěnu  
Lipo/Lina

**00-20900, F**  
sada pro vestavbu  
závěsného profilu jako  
bezrámečková montáž

**00-21300, S**  
Lipo80-S, Lina80-S -  
modul pro lištová  
svítidla; l=1122mm

**00-21301, S**  
Lipo80-S, Lina80-S -  
modul pro lištová  
svítidla; l=2242mm

**00-51300, S**  
sada pro zavěšení do 3f  
lišty, pro nestmívatelná  
svítidla

**00-51301, S**  
sada pro zavěšení do 3f  
lišty, pro stmívatelná  
svítidla