



Svítidlo

Lina80-S

05S-230M-20GGD/830, W



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

Technický výkres



Typ montáže	Vestavné, Přisazené, Nástěnné, Závěsné, Lištové
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné/přisazené/nástěnné/závěsné/lištové
Popis zboží	mřížka matná
Rozměry	1127 mm × 80 mm × 93 mm
Druh optiky	Matná parabolická hliníková mřížka
Světelný tok*	3614 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	107 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	17.1
Příkon svítidla*	33.8 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE IP 20**

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)