



Svítidlo

Ilbi

108-301K-50GED/840, B



Když se Matúš Opálka zavřel na měsíc do svého studia, čekali jsme, s čím přijde. Přišel s osvětlením, které v prostoru působí lehce a zároveň luxusně. Díky nepřímému vyzařování do dvou stran s odrazem od stěny vzniká příjemné měkké světlo s nastavitelnou intenzitou. Hliníkový profil jsme osadili výkonnými LED boardy. Samostatné nástěnné svítidlo nabízíme v černé, stříbrné, i bílé barvě. Ilbi využijete, pokud hledáte osvětlení pro zasedací místnosti, všechny typy chodeb, haly a konferenční i společenské sály.

Design Matúš Opálka

Technický výkres



Typ montáže Přisazené, Nástěnné, Závěsné

Typ vyzařování Nepřímé

Tvar svítidla Lineární

Barva svítidla Černá

Materiál Hliník

Životnost L80/B20 50 000 hodin

Záruka 5 let

Popis svítidla Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné

Popis zboží samostatné svítidlo

Rozměry 1456 mm × 37 mm × 106 mm

Hmotnost 4.6 kg

Světelný zdroj LED MODUL

Druh optiky Opálový difusor

Světelný tok 5930 lm ± 10 %

Teplota chromatičnosti 4000 K studená bílá

Měrný výkon 123 lm/W

MacAdam zdroje 3

Index podání barev 80

Příkon svítidla 48.3 W ± 10 %


Zapojení svítidla Stmívatelné DALI

Elektrické napětí 220-240V

Frekvence 50/60Hz

⊕ CE IP 20

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství**00-00350, K**
Kabel 3x0,75 1000mm**00-00352, K**
Kabel 3x0,75 2000mm**00-00354, K**
Kabel 5x0,75 1000mm**00-00355, K**
Kabel 5x0,75 2000mm**00-00370, B**
kalíšek stropní
80x80x32mm**01-0007, N**
lankový závěs
2000mm - 1 ks**108-0002, F**
úchyt na stěnu pro
108-301K