



Svítidlo

Lina80

11-501B-25GHD/830, W



EPD®

Svítidla Lina80 s praktickým L-click systémem představují elegantní klasiku lineárních svítidel s dobrými světelnými parametry, které v závěsné, přisazené a nástěnné variantě padnou téměř každému prostoru. Osvětlení Lina80 je správné řešení pro obchodní, společenské či kulturní prostory i domácnosti a restaurace. S technologií Tunable White nastavíte teplotu bílé barvy podle denní doby. Svítidlo tak poskytuje optimální světlo, při kterém se lépe zaměříte a soustředíte na práci. Vybírat si můžete taktéž z přímého či přímo-nepřímého typu vyzařování.

Technický výkres




Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	1408 mm × 80 mm × 93 mm
Hmotnost	6.9 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	MP LOW UGR
Světelný tok*	6580 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	117 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	15.7
Příkon svítidla*	56.3 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

  IP 40

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)