



Svítidlo


Kvado

119-224I-50GED/830, E



Svítidla rodiny Kvado jsou vyrobená z kvalitního hliníkového profilu a jsou nabízena ve variantě s přímým a přímo-nepřímým typem vyzařování. Svým jednoduchým tvarem a kvalitou zpracování pak svítidla lehce zapadnou do jakéhokoliv prostoru. Svítidla v sobě mohou kombinovat opálový difuzor či mikroprismatickou optiku. Díky tomu je můžete využít v administrativních budovách, obchodních centrech, veřejných prostorech či rezidencích. Svítidla se závěsným nebo přisazeným typem montáže můžeme nalakovat různými barvami dle našeho Halla RAL vzorníku.

Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Elox
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné
Rozměry	1500 mm × 350 mm × 70 mm
Hmotnost	11.7 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok	4370 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	103 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	15.8
Příkon svítidla	42.6 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 20

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00333, S
sada pro zavěšení
2000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek



00-00340, S
sada pro zavěšení
4000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek



00-00344, S
sada pro zavěšení
6000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek



19-0009, S
odsazení čtvercových a
kruhových svítidel prům.
370 mm