



Svítidlo

Kvado

119-224K-50GEM3/840, S



Svítidla rodiny Kvado jsou vyrobena z kvalitního hliníkového profilu a jsou nabízena ve variantě s přímým a přímo-nepřímým typem vyzařování. Svým jednoduchým tvarem a kvalitou zpracování pak svítidla lehce zapadnou do jakéhokoliv prostoru. Svítidla v sobě mohou kombinovat opálový difuzor či mikroprismatickou optiku. Díky tomu je můžete využít v administrativních budovách, obchodních centrech, veřejných prostorech či rezidencích. Svítidla se závěsným nebo přisazeným typem montáže můžeme nalakovat různými barvami dle našeho Halla RAL vzorníku.

Technický výkres



| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Typ montáže | Přisazené, Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Hranaté |
| Barva svítidla | Stříbrná |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/závěsné |
| Rozměry | 1500 mm × 350 mm × 70 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Opálový difuzor |
| Světelný tok* | 5610 lm |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 132 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 20.9 |
| Příkon svítidla* | 42.6 W |
| Zapojení svítidla | ON/OFF + 3h nouze |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

⊥ CE IP 20

*±10 %

Ke stažení

Montážní návod



Fotografie



Příslušenství

00-00333, S
sada pro zavěšení
2000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek



00-00340, S
sada pro zavěšení
4000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek



00-00344, S
sada pro zavěšení
6000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek



19-0009, S
odsazení čtvercových a
kruhových svítidel prům.
370 mm